

PINTURA SATINADA CLASE A

SATINADA INTERIOR / EXTERIOR

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

20 m²/gal
al aplicar dos
capas de
producto

Disponible en:

Cuñete 4gal ó 5gal
1 gal



PINTURA CLASE A

MATE INTERIOR / EXTERIOR

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

20 m²/gal
al aplicar dos
capas de
producto

Disponible en:

Cuñete 4gal ó 5gal
1 gal



PINTURA CLASE B

MATE INTERIOR / EXTERIOR

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

20 m²/gal
al aplicar dos
capas de
producto

Disponible en:

Cuñete 4gal ó 5gal
1 gal



PINTURA CLASE C

MATE INTERIOR / EXTERIOR

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

15 m²/gal
al aplicar dos
capas de
producto

Disponible en:

Cuñete 4gal ó 5gal
1 gal



SELLADOR ANTICALCINO

MATE INTERIOR / EXTERIOR

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

40 m²/gal
al aplicar dos
capas de
producto

Disponible en:

Cuñete 4gal ó 5gal
1 gal



WWW.ORPVEGROUP.COM



@orpvegroup



@orpvegroup



orpvegroup

ORPVE
ORIENTAL
DE REVESTIMIENTOS
Y PINTURAS

ORIENTAL DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS C.A.

J-31153245-5 en Mamporal, Estado Miranda.

Tel: (0234)-3426518 / (0416)-6321280

GRAFEADO

REVESTIMIENTO DECORATIVO INTERIOR/EXTERIOR

Elaborado con resinas acrílicas y materiales complementarios que permiten obtener una apariencia de friso rayado.

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

12 m²/5gal

Disponible en:

Tambor 200lts

Cuñete 4gal ó 5gal



TEXTURIZADO

REVESTIMIENTO DECORATIVO INTERIOR/EXTERIOR

Ofrece un acabado decorativo, protector y muy resistente. Sus propiedades permiten disimular las imperfecciones de la superficie a pintar.

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

18 m²/5gal

Disponible en:

Tambor 200lts

Cuñete 4gal ó 5gal



PASTA PROFESIONAL

PARA PAREDES Y DRYWALL

Formulada con materias primas de la más alta calidad. Permite encamisar techos y paredes de cemento o drywall, sellar juntas y rellenar grietas.

Tiempo de secado:

30 minutos

Rendimiento:

12 m²/gal

Disponible en:

Cuñete 4gal ó 5gal

1 gal



ESTUCO

TIPO ITALIANO PARA PAREDES

Manufacturado bajo tecnología italiana. Es utilizado para encamisar, rellenar y estucar paredes previamente mezclladas.

Tiempo de almacenamiento:

6 meses

Rendimiento:

30 m²/saco

Disponible en:

Saco 12kg



PEGO

SUPER COLA TIPO ITALIANA PARA CERÁMICAS

Manufacturado bajo tecnología italiana. Es utilizado en la instalación de cerámicas, porcelanatos, mármol, baldosas y similares en pisos y paredes.

Tiempo de almacenamiento:

6 meses

Rendimiento:

3 m²/saco

Disponible en:

Saco 13kg



MEZCLILLA

TIPO ITALIANA PARA PAREDES

Manufacturada bajo tecnología italiana. Es utilizada para obtener frisos lisos o esponjeados en paredes y techos; en exteriores e interiores.

Tiempo de almacenamiento:

6 meses

Rendimiento:

6.5 m²/saco (concreto)

11 m²/saco (friso grueso)

Disponible en:

Saco 18kg

